



Art.- No: 6.1137.1950

6.1137.2550

6.1137.3850

6.1137.5050

1137

Инструкция по применению

Редакция от 07.06.2018 | Стр. 2/2

Маскировочная лента (до 100°C)

Характеристики

Высококачественная маскировочная лента для авторемонтных мастерских. Лента изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных смол. Подходит для любых маскировочных работ.

Особенности

- Термостойкость 100°C
- Подходит для маскировки металлических и пластиковых деталей
- Прекрасная адгезия ленты к ленте
- Устойчива к растворителям
- Высокая первоначальная адгезия
- Не оставляет следов после удаления
- Легко отрывается фрагментами нужной длины
- Изгибается и прекрасно прилегает к поверхности, благодаря чему легко наклеивается на искривленные участки детали.

Размеры

Артикул *Ш x Д*
6.1137.1950 – 19 мм x 50 м
6.1137.2550 – 25 мм x 50 м

Артикул *Ш x Д*
6.1137.3850 – 38 мм x 50 м
6.1137.5050 – 50 мм x 50 м

Технические характеристики

Основа	полукреповая бумага, пропитанная латексом
Клеевой слой	Натуральный каучук
Толщина бумаги	100 ± 15 мкм
Прочность на разрыв	95 ± 20 Н/мм ²
Удлинение при разрыве	9 ± 2 %
Адгезия	5 ± 1 Н/25 мм
Клейкость	< 2 см (тест на скатывающийся шарик)
Термостойкость	100°C (20 минут), 80°C (60 минут)

Транспортировка и хранение

Условия хранения: при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении рекомендованных условий хранения.