



Art.-No.: 6.1140.1850 6.1140.4850
6.1140.2450
6.1140.3050
6.1140.3650

1140

Маскировочная лента Trilennium

Характеристики

Высококачественная гладкая креповая самоклеящаяся маскировочная лента. Быстро закрепляется нажатием и хорошо держится на поверхности. Лента предназначена для маскировочных работ, требующих легкого удаления ленты вместе с клеевым слоем после окраски. Благодаря высокой термостойкости (до 121°C) подходит для сушки в окрасочно-сушильной камере в течение 30 минут. Лента устойчива к воздействию влаги и инфракрасных лучей. Отлично подходит для маскирования резиновых декоративных накладок и пластиковых деталей.

Применение

Для маскировки поверхностей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и морских судов. Рекомендуется снимать ленту, когда она еще теплая.

Технические характеристики

Основа	грубая креповая бумага
Цвет	темно-синий
Клеевой слой	каучук / смола
Адгезия к стали	7.1 Н / 25 мм
Прочность при быстром приклеивании к крафт-бумаге	1.4 Н / 25 мм
Прочность при быстром приклеивании к стали	3.3 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	101 Н / 25 мм
Удлинение при разрыве	7.5 %
Толщина	0.17 мм

Транспортировка и хранение

Условия хранения: в чистом и сухом месте при температуре 21°C и относительной влажности воздуха 40 – 50%.

Срок хранения: 12 месяцев при соблюдении рекомендованных условий хранения.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.