



Art.-No.: 6.1172.0333  
6.1172.0633  
6.1172.0933  
6.1172.1233

# 1172

## Маскировочная лента для дизайна (синяя)

### Характеристики

4CR 1172 термоустойчивая маскировочная лента для дизайна изготовлена на основе термостойкого ПВХ и клеевого каучукового слоя. 4CR 1172 может использоваться при температурах до 138° С (45 минут) и оставляет четкую чистую линию. Лента имеет адгезию к широкому спектру поверхностей, устойчива к воздействию растворителей и легко принимает форму деталей. 4CR 1172 удерживается на поверхности столько, сколько нужно, и не оставляет частиц клея при удалении. Лента не имеет волокон и не оставляет загрязнений на линии окраски.

### Особенности

Пленка обладает высокой гибкостью и предназначена для применения при проведении многоцветных и художественных работ по окраске. Средней гибкости.

### Применение

Используется преимущественно при маскировке деталей, где важно, чтобы лента повторяла изгибы детали и при этом не сморщивалась и не рвалась. 4CR 1172 используется там, где необходимо, чтобы при удалении ленты краска не отслаивалась, и чтобы лента не оставляла частиц клея.

### Технические характеристики

Основа	ПВХ
Цвет	голубой
Клеевой слой	каучук
Толщина	0.163 мм PSTC-33
Ширина	3мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм (+/- 0.1 мм)
Длина	33м (+/- 0.1 м)
Прочность на разрыв	0.215 кг/мм ASTM D-3759
Удлинение при разрыве	600%
Адгезия к стали	33.6 г/мм ASTM D-3330
Термостойкость	138° С в течение макс. 45 минут