



Art.-No.:6.1200.5000

1200

## Поролоновый валик

### Характеристики

4CR 1200 Поролоновый валик предназначен для маскировки дверных проемов; продукт предотвращает попадание краски во время ремонта.

### Особенности

- Быстрый и надежный способ замаскировать дверные проемы и щели.
- Проемы, которые ранее было сложно замаскировать, теперь просто и легко защитить.
- Расположенный внутри клеевой слой позволяет наклеивать валик по месту и, таким образом, избегать образования «ступеньки» между краской и клеевым слоем.
- Достижение идеального края покрытия без доработки.
- Универсальный, подходит для проемов любой ширины

### Применение

1. Выберите проем для маскировки.
2. Наклейте валик за краем двери, убедившись, что клеевой слой находится внутри проема. Оставьте часть валика без клеевого слоя снаружи проема.
3. Закройте дверь. Выровняйте валик в проеме на необходимую глубину. Замаскируйте оставшиеся части автомобиля.
4. Окрасьте автомобиль.
5. Как только краска высохнет, снимите все маскировочные материалы.
6. Как только валик будет удален, осмотрите края нанесенного покрытия и отполируйте их при необходимости.

### Технические характеристики

Поролон	белый
Клеевой слой	каучук
Толщина	9 мм (+/- 1 мм)
Ширина	20 мм (+/- 2 мм)
Длина	50 м (+/- 0.5м)
Плотность	30 кг/м <sup>3</sup> (+/- 4 кг/м <sup>3</sup> )
Прочность на отрыв	6 Н/25мм
Прочность на сдвиг	>10 ч / 23°C
Устойчивость к ультрафиолету	ограничена
Термостойкость	95°C / 1 ч

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.