

Art.-No.:6.1205.1350  
6.1205.1935**1205**

## Мягкий поролоновый валик

### Характеристики

4CR 1205 Мягкий поролоновый валик предназначен для маскировки дверных проемов; продукт предотвращает попадание краски во время ремонта.

### Особенности

- Поролоновая маскировка для дверных проемов
- Два размера на выбор (13 мм и 19 мм)
- Подходит для большинства проемов
- Поставляется в виде полос, длиной по 5 метров
- Не оставляет следов клея при удалении

### Технические характеристики

Поролон	Белый
Клеевой слой	Каучук
Толщина	11 мм (+/- 1 мм)
Ширина	13 мм (19мм) (+/- 2 мм)
Длина	50 м (35 м) (+/- 0.5м)
Плотность	30 кг/м <sup>3</sup> (+/- 4 кг/м <sup>3</sup> )
Прочность на отрыв	6 Н/25мм
Прочность на сдвиг	>10 ч / 23°C
Устойчивость к ультрафиолету	ограничена
Термостойкость	1 ч / 95°C

### Хранение и транспортировка

Срок хранения 1 год с момента получения клиентом товара. Хранить при комнатной температуре и относительной влажности 50%.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**