



Art.-No.:6.3770.1000

**3770**

## Очищающая и матирующая паста

### Характеристики

Шлифовальная паста для точечного ремонта лакокрасочного покрытия с окраской "переходом". Удаляет все следы масел, силикона, воска и прочие загрязнения, одновременно матируя обрабатываемую поверхность.

### Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельная концентрация VOC в данной категории продуктов (категория В/а) по нормам ЕС: 200 г/л (2007).

Концентрация VOC в данном продукте: не более 188 г/л.

### Применение

Ручное нанесение:

- нанести с помощью мокрого полировальника из овечьей шерсти (3750 или 3751) или матирующей губки плавными круговыми движениями, немного надавливая на поверхность. Распределить ровно по краям ремонтируемой поверхности и по завершении протереть влажной губкой.

Нанесение машинкой:

- нанести тонким полировальником на небольшой скорости. Распределить ровно по краям ремонтируемой поверхности и по завершении протереть влажной губкой.

### Технические характеристики

Цвет	зеленый
Плотность (DIN 51 757)	0.964 кг/л

### Хранение и транспортировка

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 3 года.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**