



Art.-No.: 6.5100.3101
6.5100.3102
6.5100.3103

5100

1К Герметик полиуретановый

Характеристики

4CR 5100 – эластичный, быстросохнущий, окрашиваемый однокомпонентный полиуретановый герметик. Отлично подходит для случаев, требующих нанесения клея-герметика тонкими слоями.

Особенности

4CR 5100 - эластичный, быстросохнущий клей-герметик для герметизации швов, стыков панелей внутри кузова автомобиля и окрашенных листов металла, когда требуется воспроизведение оригинальных следов от кисти и герметизация швов. Материал легко разглаживается, выравнивается и обрабатывается с применением большинства окрасочных систем (рекомендуется проведение предварительных тестов).

Технические характеристики

Химическая основа	полиуретан
Механизм отверждения	под действием атмосферной влаги
Плотность	$\pm 1.23 \text{ г/см}^3$
Время отверждения до «отлипа» при 23°C и 50% о. в.	30 минут
Сушка «на отлип» при 23°C и 50% о. в.	5 мм / 24 ч
Твердость по шкале Шора «А» (DIN 53505)	50 - 55
Прочность на разрыв (DIN 53504)	$\pm 2.0 \text{ Н/мм}^2$
Удлинение при разрыве (DIN 53504)	> 250%
Температура нанесения	от + 5°C до + 35°C
Термостойкость	- 40°C / + 80°C (кратковременно до 100°C)
Цвета	белый/серый/черный

Транспортировка и хранение

Продукт годен в течение 12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при температуре 5 - 25°C в сухом и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 25°C в течение длительного времени. Хранить вдали от источников тепла.