



Art.-No.: 6.5180.0910
6.5180.1210
6.5180.1910
6.5180.2510

5180

Двусторонняя монтажная лента

Характеристики

Двусторонняя лента с перманентным клеевым слоем высокой липкости. Клеевой слой долговечен и обладает высокой устойчивостью к погодным условиям. Используется для монтажа элементов внутренней отделки, эмблем, молдингов и зеркал. Имеет устойчивость к растворителям, химикатам, ультрафиолету и теплу.

Технические характеристики

Прочность на отслаивание	PSTC-3 1.8 кг/ 25 мм
Прочность на сдвиг	PSTC-7 в течение 24 часов с 2 кг на участке 25x25 мм при 23°C
Толщина	0.8 мм (+/- 0.05 мм)
Ширина	9 мм, 12 мм, 19 мм и 25 мм (+/- 1мм)
Длина	10 м (+/- 0.1 м)
Схватываемость	№ 20 по J. Dow
Протектор	полиолефин зеленого цвета
Термостойкость	PSTC-9 в течение 24 часов с 0.5 кг на участке 25x25 мм при 80°C
Прочность на разрыв	45кг/25мм x25 мм
Основа	высококачественный вспененный полиэтилен черного цвета
Клеевой слой	акриловый (на сольвентной основе)

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.