



Art.-No.: 6.5185.0610 6.5185.2510
 6.5185.0910
 6.5185.1210
 6.5185.1910

5185

Высокопрочная акриловая монтажная лента

Характеристики

Усиленная двусторонняя монтажная лента на основе вспененного акрила с клеевым слоем на акриловой основе обладающим высокой схватываемостью и прочностью на сдвиг. Обладает превосходной устойчивостью к растворителям, химикатам, ультрафиолету и теплу. Лента надежно прилипает к различным поверхностям. Идеально подходит для монтажа эмблем, фирменных знаков и металлических элементов внутренней и внешней отделки.

Технические характеристики

Основа	вспененный акрил
Протектор	красный полиэтилен высокой плотности
Клеевой слой	акриловый (на сольвентной основе)
Толщина	0.5 мм и 1.00 мм (+/-0.05 мм)
Ширина	6мм, 9 мм, 12 мм, 19 мм и 25 мм (+/-1мм)
Длина	10 м (+/-0.1 м)
Прочность на отслаивание	PSTC-3 2.8 кг/ 25 мм
Прочность на сдвиг	PSTC-7 в течение 72 часов с 2 кг на участке 25x25 мм при 25°C
Прочность на разрыв	50кг / 25мм x25 мм
Термостойкость	PSTC-9 в течение 24 часов с 1 кг на участке 25x25 мм при 80°C
Эксплуатационная температура	от -40°C до +170°C
Температура нанесения	от -10°C до +150°C

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.