


Permacron® Шпатлевка тонкая 7715

Тонкая однокомпонентная шпатлевка на основе специальной комбинации акриловых смол. Не требуются дополнительные компоненты для высыхания. У шпатлевки — нейтральный светло-бежевый цвет; она предназначена для устранения небольших неровностей, в том числе непосредственно на металле. Шпатлевка очень пластична при нанесении, не имеет пор и очень хорошо шлифуется по истечении короткого времени высыхания.

ПОВЕРХНОСТЬ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Отшлифованная стальная поверхность • Хорошо отшлифованное старое или заводское лакокрасочное покрытие • Raderal® Шпатлевка • Хорошо просушенные грунты и наполнители
	Тщательно обезжирить и отшлифовать Перед применением еще раз очистить Permanent® Средством для удаления силикона 7010 или Permanal® Средством для удаления силикона 7799
	Шпатлевку 7715 нельзя наносить на: <ul style="list-style-type: none"> • алюминий или оцинкованную сталь • термопластичные лакокрасочные покрытия
	Нанесение шпателем (тонкими слоями, с перерывами около 10 мин)
СУШКА	
	30–60 мин, в зависимости от толщины слоя
	прим. 4–6 мин
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА	
	Абразивами P220–P280
	Абразивами P320–P400
	<ul style="list-style-type: none"> • Permacron®/Permasolid® Грунты/наполнители • Priomat® Грунты/наполнители
	При шлифовании «по мокрому» следить за тщательной очисткой поверхности и ее полным высыханием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Пастообразная
VOC-показатель, г/л	468
ХРАНЕНИЕ	
Гарантированный срок хранения	24 месяца в закрытой оригинальной упаковке Фасовка: 0.25 кг, 0.5 кг