

Soft Fill Putty

Артикул	Название	Упаковка
5418010	Шпатлёвка полиэфирная наполняющая	1.8 кг, вкл. отвердитель



Полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft Fill с мелкозернистой текстурой для нанесения на сталь и стеклопластики. Находит применение в области ремонта легковых автомобилей и коммерческого транспорта, производстве судов, металлоконструкций.

- Благодаря мелкозернистой текстуре легко наносится слоями любой толщины и хорошо удерживает приданную форму
- Образует гладкое непористое покрытие, что позволяет использовать шпатлёвку Soft Fill как наполняющую и финишную
- Твёрдость шпатлёвки соответствует твёрдости автомобильных покрытий, что исключает образование ступенек
- Легко обрабатывается на поверхностях сложной формы даже при нанесении толстыми слоями
- Глубокие дефекты могут быть заполнены в несколько слоёв
- При шлифовании не забивает абразивные материалы
- Шлифуется машинным способом и вручную.

Поверхности, пригодные для нанесения

Обычная сталь, стеклопластики, полиэфирные шпатлёвки, лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности



Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi_Line средством для удаления силикона / очистителем силикона и отшлифована

Способ нанесения



100 г (шпатлёвка)
2–3 г (отвердитель)



Жизнеспособность: 3–5 минут
Наносить шпатлевку при температуре не менее +15°C

Дальнейшая обработка



- 20°C: 16–30 минут
- ИК-сушка: 4–6 минут*



- Шлифовать машинкой с абразивами P80–P320
- Шлифовать вручную абразивами P80–P180

*Следовать рекомендациям производителей ИК-сушек. Соблюдать необходимое время выдержки.

Замечания



- Не наносить полиэфирную шпатлевку при температуре ниже +15°C
- Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности
- Не наносить на неотверждённые покрытия, в том числе на однокомпонентные протравливающие и противокоррозионные грунты
- Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
- Во избежание впитывания не наносить лакокрасочные материалы непосредственно на шпатлевки: необходимо предварительно перекрывать полиэфирные шпатлевки 1K / 2K наполнителями.

Характеристики

Цвет	жёлтый
Плотность	1.90 г/см ³
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5°C до +35°C Избегать прямых солнечных лучей, нагрева, замораживания, доступа влаги