

## Permacron® Разбавители

В настоящем обзоре описываются Permacron® Разбавители, которые идеально подходят для ремонтной окраски легковых автомобилей.

С помощью этих разбавителей можно доводить вязкость любых основных материалов до оптимальной, что гарантирует идеальное нанесение в любых производственных условиях.

Permacron® Разбавитель 3364

Permacron® Разбавитель 3380

Permacron® Разбавитель 3365 медленный

Permacron® Supercryl Разбавитель 3054

Permacron® Supercryl Разбавитель 3055  
быстрый

Permacron® Supercryl Разбавитель 3056  
медленный

Только для профессионального применения!

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**Соотношение  
смешиванияСмотрите Инструкцию по применению  
основного материала.

	<b>3364 стандартный</b>	<b>3380 стандартный</b>	<b>3365 медленный</b>
2К HS Покровные лаки	+	++	+ (1)
2К Акриловые грунты/наполнители	++	++	+ (1)
Грунты/наполнители на основе поливинилбутирала	++	++	+ (1)
	<b>3054 стандартный</b>	<b>3055 быстрый</b>	<b>3056 медленный</b>
Permacron® Базовые краски серии 293/295	++	++	++ (1)
++ оптимальный    + пригодный - относительно пригодный                              - - непригодный (1) только при температуре выше +25°C (2) только при температуре выше +35°C			

**PERMACRON® РАЗБАВИТЕЛЬ 3364**Основная область  
применения

Универсальный разбавитель для всех 2К акриловых материалов.

Применение

Разбавление до рекомендуемой вязкости грунтов, наполнителей, лаков и красок при низкой и средней температуре.

**PERMACRON® РАЗБАВИТЕЛЬ 3380**Основная область  
применения

Продукт специально разработан для разбавления Permasolid® 2К Акриловых наполнителей и Permasolid® HS Покровных лаков, смешанных в соотношении 3:1 с Permasolid® VHS Отвердителем и разбавителем.

Применение

Разбавление до рекомендуемой вязкости грунтов, наполнителей, лаков и красок при низкой и средней температуре.

**PERMACRON® РАЗБАВИТЕЛЬ 3365 МЕДЛЕННЫЙ**

Основная область применения		Разбавитель для всех 2К акриловых материалов.
Применение		Для улучшения растекания материалов и поглощения окрасочного тумана при температуре в окрасочно-сушильной камере выше +25°C и большой площади ремонта.

**PERMACRON® SUPERCRYL РАЗБАВИТЕЛЬ 3054**

Основная область применения		Разбавитель для Permacron® Базовых красок серий 293/295.
Применение		Разбавление до рекомендуемой вязкости базовых красок при средней температуре и для больших поверхностей.

**PERMACRON® SUPERCRYL РАЗБАВИТЕЛЬ 3055 БЫСТРЫЙ**

Основная область применения		Разбавитель для Permacron® Базовых красок серий 293/295.
Применение		Разбавление до рекомендуемой вязкости базовых красок при низкой и средней температуре или для небольших поверхностей.

**PERMACRON® SUPERCRYL РАЗБАВИТЕЛЬ 3056 МЕДЛЕННЫЙ**

Основная область применения		Разбавитель для Permacron® Базовых красок серий 293/295.
Применение		Разбавление до рекомендуемой вязкости базовых красок при высокой температуре и для больших поверхностей.

---