

Средство для удаления силикона



Смесь высококачественных легколетучих органических растворителей, предназначенная для очистки металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий от силикона, жировых загрязнений и шлифовальной пыли.

Средство не содержит хлорфторуглеродов, поэтому нетоксично и не вызывает разрушения озонового слоя.

Поверхности, пригодные для нанесения:
отшлифованные металлические и пластмассовые детали, старое лакокрасочное покрытие, загрунтованные, обработанные наполнителем и тщательно отшлифованные детали.

Артикул	Исполнение
3045902	очиститель, 5 л

Поверхности, пригодные для нанесения

Полиэфирные шпатлевки, обычная и оцинкованная сталь и алюминий, заводские/катафорезные грунты и наполнители, пластики, старое или заводское лакокрасочное покрытие (кроме чувствительных к очистителю материалов).

Подготовка поверхности



1. Нанесите обезжириватель из распылителя на обрабатываемую поверхность и тщательно протрите поверхность сухой и чистой салфеткой
2. Удалите остатки средства при помощи еще одной чистой салфетки, не давая им высохнуть на поверхности

Способ нанесения



1. Нанесенное средство не должно оставаться высыхать на обрабатываемой поверхности
2. Во время очистки регулярно меняйте салфетки
3. При сильных загрязнениях операция очистки должна быть произведена повторно
4. Средство не предназначено для очистки окрасочных пистолетов

Технические характеристики

Температура вспышки, °C	4
Плотность, г/см ³	0.79
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5°C до +35°C, вне прямых солнечных лучей