



СТЕНД РАЗВАЛ - СХОЖДЕНИЯ URS193D2M

Технические характеристики

Передняя ось	Точность	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ
Total toe	± 3'	± 4°	± 48°
Total toe	± 6'	± 4 + 48°	± 48°
Partial toe	± 1.5'	± 2°	± 24°
Partial toe	± 3'	± 4 + ± 24°	± 24°
Set-back	± 5'	± 3°	± 3°
Camber	± 5'	± 3°	± 10°
Camber	± 7'	± 3 + ± 10°	± 10°
Caster	± 10'	± 24°	± 24°
King-pin	± 10'	± 24°	± 24°
Задняя ось			
Total toe	± 3'	± 4°	± 48°
Total toe	± 6'	± 4 + 48°	± 48°
Partial toe	± 1.5'	± 2°	± 24°
Partial toe	± 3'	± 4 + ± 24°	± 24°
Set-back	± 5'	± 3°	± 3°
Camber	± 5'	± 3°	± 10°
Camber	± 7'	± 3 + ± 10°	± 10°
Thrustangle	± 2'	± 3°	± 24°



Автоматический
подъем / опускание



Высокая надежность

Операционная система WINDOWS 10 гарантирует стабильную работу стенда



Высокая точность

HD камеры с разрешением 5МП обеспечивают точные измерения



Фильтр света

Мишени с избирательным светопропусканием снижают влияние солнечных бликов




Легкий в использовании

Удобные крепления для хранения мишеней с колесными зажимами

ЦЕНА: 846 000 Р

В КОМПЛЕКТЕ



ПРОТИВОУКАТНЫЕ УПОРЫ



ФИКСАТОР РУЛЯ



ФИКСАТОР ПЕДАЛИ ТОРМОЗА



РС, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ